



Ламинар

Эко Плюс

Силиконовая эмульсия
Высокоэффективный силиконовый пеногаситель

Доступно в следующих странах: Россия

Преимущества:

- Предотвращает пенообразование в баке с рабочей жидкостью
- Снижает устойчивость пены, образующейся при приготовлении рабочей жидкости пестицидов и агрохимикатов
- Обеспечивает высокую технологичность обработки растений
- Хорошо совмещается со всеми пестицидами и агрохимикатами

Регламент применения

Все культуры: 5-15 мл средства Ламинар /1000 л рабочей жидкости.

Доза подбирается в зависимости от качества воды, препарата и др. условий до снижения пенообразования.

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости

Перед применением средство рекомендуется тщательно перемешать.

Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением и использовать в день приготовления. Бак опрыскивателя на заполнить водой, медленно залить при перемешивании полную дозу препарата, предназначенного для опрыскивания. Затем в случае образования пены в бак опрыскивателя порционно вводится пеногаситель Ламинар при перемешивании до уменьшения объема пены или полного ее исчезновения. Проводить обработку при постоянно включенной мешалке.

При последующих заправках опрыскивателя средство Ламинар допускается добавлять в воду до внесения пестицида или агрохимиката. Приготовление рабочего раствора и заправку опрыскивателя проводят на специальных площадках, которые в дальнейшем подвергают обезвреживанию.

Использовать наземные штанговые опрыскиватели марок: Амазоне, Лемкен, Харди, ОПШ-15-01, ОП-2000-2-01 или аналогичные.

Общая информация

Класс опасности

4 класс опасности, вещество малоопасное

Гарантийный срок хранения

3 года

Температурный интервал хранения

от -15⁰С до +35⁰

С

Упаковка

канистра 0,1; 0,2; 1 л

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия