



Самоходный опрыскиватель PREMIUM (3000-3500-4000)

Емкость бака: 3000-3500-4000л

Ширина штанги: 21-24-28-30-36 м

Доступно в следующих странах: Россия

Общая информация

Типовые технические характеристики:

- 6-цилиндровый двигатель IVECO-AIFO NEF (129 кВт – 175 л.с.)
- Гидростатическая трансмиссия с 2-мя диапазонами скорости: 0-21 км/час и 0-42 км/час с двигателями MS18 на задних колесах и насосом SAUER 90R130

- Гидравлическая система рулевого управления на передних колесах
- Задние приводные колеса
- Гидропневматическая подвеска на передней и задней оси
- Парковочный (отрицательный) тормоз на задних колесах и дисковые тормоза на передних колесах
- Клиренс 1500 мм с колесами 270/95 R44
- Полиэтиленовая цистерна объемом 3000, 3500 или 4000 л
- Панорамная кабина ROPS
- Кондиционер воздуха с активированным углеродным фильтром
- Пневматическое кресло для водителя и кресло для пассажира
- Стереоустановка CD-плеером
- Распылители TRIJET, воздушные форсунки 02 полимер, XR04-XR06VK керамика
- Гидравлическая штанга высотой 1900 мм
- Параллелограммный гидравлический подъем штанги
- Гидравлическая балансировка параллелограммного механизма штанги
- Амортизация штанги с гидропневматическим аккумулятором на подъемнике
- Электрогидравлическое управление штангой джойстиком
- Компьютер распылителя SPRADOS
- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 5 выходов Ø 19 мм (штанги 21 м)
- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 7 выходов Ø 19 мм (штанги 24/36 м)
- Бак-смеситель объемом 35 литров
- Резервуар для чистой воды с устройством для очистки системы
- Мембранный насос 250 л/мин для распыления и смешивания

- Сигнализатор разрыва мембран и утечки масла
- Быстроразъемное соединение для наполняющего шланга
- Колеса на 3000-3500: 270/95 R44 (1625x269)
- Колеса на 4000: 300/95 R46 (1725x309)
- Регулируемая по ширине колеи ось на 4 позиции: 2250 - 2500 - 2800 - 3000 мм
- Лестница в кабину оператора с гидравлическим раскладыванием