



FUTURA-5 с НИЗКИМ ВЫСЕВАЮЩИМ аппаратом - единой рамой

Пневматическая сеялка, низкий высеv. аппарат, единая рама

Доступно в следующих странах: Россия

Преимущества:

- Надежная конструкция из специальной стали
- Цепная коробка передач, долговечная и простая в обслуживании
- Высокая точность распределения семян в рядке
- Высеvающий аппарат в виде алюминиевого моноблока
- Высокая износостойкость опоры высеvающего диска и уплотнителей
- Давление при высеvе (вес высеvающей секции) регулируется с помощью пружины

- Емкость для микрогранулята выполнена из нержавеющей стали
- Бункер для удобрений выполнен из нержавеющей стали
- Поверхность для загрузки удобрений расположена на высоте 125 см от земли

Общая информация

Типовые технические характеристики:

- Трехточечная навеска для быстрой стыковки с трактором
- Карданный вал
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждой высевающей секции
- Приводные колеса 5.00x15
- Коробка передач на 18 скоростей
- Емкость семенного бункера 35 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Механическое устройство отключения каждой высевающей секции по отдельности
- Маркер гидравлический – недоступно для версии с 2 рядами (центра трактора по желанию)
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя - камнеуловителя
- Прикатывающее колесо для семян из Farmflex
- Вакуумный манометр