

FUTURA-5 с низким высевающим аппаратом - единой рамой и колесным станом



Пневматическая сеялка, низкий высеv. аппарат, единая рама, колесный стан

Доступно в следующих странах: Россия

Преимущества:

- Надежная конструкция из специальной стали
- Цепная коробка передач, долговечная и простая в обслуживании
- Высокая точность распределения семян в рядке
- Высеvающий аппарат в виде алюминиевого моноблока

- Высокая износостойкость опоры высевающего диска и уплотнителей
- Давление при высеве (вес высевающей секции) регулируется с помощью пружины
- Емкость для микрогранулята выполнена из нержавеющей стали
- Бункер для удобрений выполнен из нержавеющей стали
- Поверхность для загрузки удобрений расположена на высоте 125 см от земли

Общая информация

Типовые технические характеристики:

- Трехточечная навеска для быстрой стыковки с трактором
- Привод от ВОМ
- Карданный вал
- Двойной привод
- Коробка передач на 18 скоростей
- Тяговые цепи на каждом высевающей секции
- Емкость семенного бункера 35 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Механическое устройство отключения каждой высевающей секции по отдельности
- Маркер гидравлический (центра трактора по желанию)
- Прикатывающее колесо для семян из Farmflex

- Приводные колеса 6.5-80-15 (версия 8/75 и 12/75рядов)
- Приводные колеса 5.00/80-15 (версия 12/45 и 18/45рядов)
- 3-х точечная навеска II и III категории (рабочее положение)
- 3-х точечная навеска II и III категории фиксированная (транспортное положение)
- Вакуумный манометр
- Тележка