

Прицепной опрыскиватель KING 6200 л

Емкость бака: 6200 л

Ширина штанги: 28 - 42 м

Доступно в следующих странах: Россия

Общая информация

Типовые технические характеристики:

- Стальная окрашенная рама
- Основная цистерна, баки для промывки системы и мытья рук выполнены из полиэтилена
- Градуированная шкала сухого продукта
- Ящик для спецодежды
- Насос низкого давления

- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 5 выходов Ø 13 мм (штанги от 16 до 21 м)
- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 7 выходов Ø 19 мм (штанги 24 м)
- Всасывающий фильтр
- Смешивание продукта посредством гидросмесителей
- Противоволновая перегородка основной цистерны
- Бак-смеситель объемом 35 л с устройством понижения уровня
- Внутренняя промывка цистерны
- Промывочная система с безвозвратным клапаном
- Регулируемая по ширине колеи ось (1500-1800 мм, 1800-2100 мм переворотом колес, со стандартными колесами и ступицами)
- Лестница с платформой
- Жесткое дышло, регулируемое по высоте (сцепная петля Ø 50)
- Колеса 230/95 R44 (9,5 R44), ступицы с 8 отверстиями
- Противооткатные упоры для колес
- Параллелограммный гидравлический подъем штанги на высоту 1500 мм с быстроразъемным соединением (1 простое действие трактора)
- Балансир с автоблокировкой (штанги от 16 до 21 м)
- Балансир с поршнем наклона и поршнем блокировки (штанги от 24 м)
- Гидравлическая штанга с боковым механизмом складывания (24 м изменяемой геометрии) и системой "AIR-ASSISTED"
- Гидравлические трубы с 2-функциональным электродевиатором (штанги от 16 до 21 м): 1° стрелы - 2° стрелы (1 двойное действие трактора)
- Гидравлические трубы с электроклапанами и 7-функциональным пультом (штанги от 24 м) (1 двойное действие трактора)
- Электроуправление регулировки оборотов турбины "AIR-ASSISTED" со счетчиком

- Гидравлическая система с зубчатым насосом
- Трехструйные распылители быстроразъемного соединения, веерные форсунки 02-04-06 (Kemata)
- Пружинные ползуны
- Прибор быстрого контроля

Дополнительные комплектующие:

- Пара колес 300/95R46 (12,4R46) для ступиц с 10 отверстиями
- Кардан 60 HP длиной 1500 мм с 6+8 шлицами (мод. RUSSIA)
- Амортизированная ось (модель KING 3200-4200-5200)
- Комплект для промывки оборудования с автоматической возвратной пружиной
- Стабилизаторы штанги, рекомендуются при рабочей скорости более 10 км/ч
- Дополнительные фары штанги + поворотный маяк с 2-х позиционной панелью управления
- Оснастка для компьютера на 9 функций подачи воды для электрической группы с 7 функциями с насосом "AR 380" (насос до 280 л/мин)
- Датчик давления