



Прицепной опрыскиватель Duke

3200 л

Емкость бака: 3200 л

Ширина штанги: 24 - 28 м

Доступно в следующих странах: Россия

Общая информация

Типовые технические характеристики:

- Стальная окрашенная рама
- Основная цистерна, баки для промывки системы и мытья рук выполнены из полиэтилена
- Градуированная шкала сухого продукта

- Ящик для спецодежды
- Насос низкого давления
- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 5 выходов Ø 13 мм (штанги от 16 до 21 м)
- Блок пропорционального электроуправления распределителем на 7 выходов Ø19 мм (штанги 24 м)
- Всасывающий фильтр
- Смешивание продукта посредством гидросмесителей
- Противоволновая перегородка основной цистерны
- Бак-смеситель объемом 35 л с устройством понижения уровня
- Внутренняя промывка цистерны
- Промывочная система с безвозвратным клапаном
- Регулируемая по ширине колеи ось (1500-1800 мм, 1800-2100 мм переверотом колес, со стандартными колесами и ступицами)
- Лестница с платформой
- Жесткое дышло, регулируемое по высоте (сцепная петля Ø 50)
- Колеса 230/95 R44 (9,5R44), ступицы с 8 отверстиями
- Противооткатные упоры для колес
- Параллелограммный гидравлический подъем штанги на высоту 1500 мм с быстроразъемным соединением (1 простое действие трактора)
- Балансир с автоблокировкой (штанги от 16 до 21 м)
- Балансир с поршнем наклона и поршнем блокировки (штанги от 24 м)
- Гидравлическая штанга с боковым механизмом складывания (24 м изменяемой геометрии) и системой "AIR-ASSISTED"
- Гидравлические трубы с 2-функциональным электродевиатором (штанги от 16 до 21 м): 1° стрелы - 2° стрелы (1 двойное действие трактора)

- Гидравлические трубы с электроклапанами и 7-функциональным пультом (штанги от 24 м) (1 двойное действие трактора)
- Электроуправление регулировки оборотов турбины "AIR-ASSISTED" со счетчиком
- Гидравлическая система с зубчатым насосом
- Трехструйные распылители быстроразъемного соединения, веерные форсунки 02-04-06 (Kematal)
- Пружинные ползуны
- Прибор быстрого контроля